


SOLUCIONES DE AGUAS PLUVIALES

Soluciones Para Aguas Pluviales / Captación y Conducción

	Rango de Diámetro (in./mm)	Longitud Estándar (ft./m)	Material	Configuración de la tubería	Diseño de la Conexión	Estándares
 GOLDPRO™	12" - 60" 305 mm - 1,524 mm	20' 6 m	Polipropileno (PP)	Doble Pared (DW), No Perforada	Hermeticidad al agua (WT)	AASHTO M330 ASTM D3212 ASTM F2881 ASTM F477
 GOLDFLO®	4" - 60" 102 mm - 1,524 mm	20' 6 m	Polietileno de alta densidad (HDPE)	Doble pared (DW), No Perforada	Hermeticidad al agua (WT)	AASHTO M252 AASHTO M294 ASTM D3212 ASTM F2306 ASTM F477
 GOLDLINE®	Tramos 3" - 15" 76 mm - 381 mm Bobinas 2" - 8" 51 mm - 203 mm	10' - 20' 3 m - 6 m 100' - 500' 30.5 m - 152.4 m	Polietileno de alta densidad (HDPE)	Pared Simple (PS), Perforada (Ranuras o perforadas), No perforada, Caletín Geotextil	Suelo Compacto (ST)	AASHTO M 252 TYPE C, AASHTO M 294 TYPE C, ASTM F667


Soluciones de Tratamiento de Aguas / Almacenamiento

	Capacidad de almacenamiento instalada* (ft³/m³)	Longitud de la Unidad (in./mm)	Ancho (in./mm)	Altura (in./mm)	Cobertura Mínima (in./mm)	Material	Estándares
 HYDROSTOR®	HS31 29.6 ft³ 0.84 m³	87.3 in. 2,220 mm	34 in. 864 mm	16 in. 406 mm	16 in. 406 mm	Polipropileno (PP)	AASHTO H20 AASHTO HL93 ASTM F2418 ASTM F2787
HS75	75 ft³ 2.12 m³	87.1 in. 2,210 mm	51 in. 1,300 mm	29.7 in. 754 mm	18 in. 450 mm		
HS180	176 ft³ 5.0 m³	88.7 in. 2,253 mm	77.8 in. 1,976 mm	45.5 in. 1,156 mm	18 in. 450 mm		
HS290	164.5 ft³ 4.66 m³	51.8 in. 1,317 mm	100.5 in. 2,554 mm	59.5 in. 1,511 mm	24 in. 600 mm		


* Asumiendo un 40% de volume vacío de relleno con 9" (230 mm) de gravilla y 12" (300 mm) de cubierta para HS180 y HS290, y 6" (150 mm) de gravilla y 6" (150 mm) de cubierta para HS75 y HS31.



Soluciones de Gestión del Agua / Almacenamiento

	Rango del Diámetro (in./mm)	Material	Aplicaciones	Estándares
 ALMACENAMIENTO SUBTERRANEO	12" - 60" 305 mm - 1,524 mm	Polietileno de alta densidad (HDPE) - Tuberías y accesorios	Retención/ Detención	Rendimiento Demostrado Bajo Carga H-20 y H-25
 CUENCA DE DRENAJE	8" - 36" 203 mm - 914 mm	Policloruro de Vinilo (PVC)	Cuencas de drenaje de entrada y en línea	ASTM D3212 ASTM F477

Soluciones de Gestión de Agua / Tratamiento

	Dimensiones de la estructura (in./mm)	Aplicaciones	Configuraciones
 LITTATRAP™ DE ENVIROPOD	18" - 36" 457.2 mm - 914.4 mm	Captura total de basura, plástico y escombros; tratamiento previo de infraestructura aguas abajo	Diseño modular para rejillas, bocas y entradas de alcantarillado; entradas de alcantarillado EMMA; brida de sumidero de alcantarillado

RECURSOS

- Recursos de productos Prinsco**
- Videos de Instalación
 - Documentos de Instalación
 - Especificaciones
 - Notas Técnicas



NOTAS:
